



ATS 100 Bautiefe 98 mm

Standard-Form Außen

- ▶ Hochwärmedämmte Füllung, 88 mm stark
- ▶ Haustüren mit flügelüberdeckender Füllung innen und außen
- ▶ Vierfaches Dichtungssystem mit speziell entwickelter und geschützter EPDM-Mitteldichtungsform
- ▶ Mitteldichtung in allen vier Ecken verschweißt
- ▶ Drei verstellbare dreiteilige Rollentürbänder neuester Generation
- ▶ Dreifache Schwenkhakenverriegelung in Edelstahl
- ▶ 3 mm Aluminium-Deckschicht außen
- ▶ Drei-Scheiben-Wärmeschutzglas (Ug-Wert = 0,5 – 0,6 W/m²K)
- ▶ Blendrahmenprofil ausgefüllt mit Polystyrolstreifen
- ▶ 55 mm Dornmaß sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei Zylindersperrung
- ▶ Bodenschwelle mit Anschlagdichtung und Mitteldichtung - thermisch getrennt
- ▶ Eckverschweißte Konstruktion: Blendrahmen in den Ecken verschweißt (Sonderanfertigung)

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT!



GREEN LINE
ALUMINIUMHAUSTÜR

PRÜFBERICHT NR.
11-000273-PRO4
11-000273-PRO5

WERTE NACH
DIN EN ISO 10077-1
Glasfläche: 276 x 1472 mm

Standard-Form Außen